

RYLBRUN 32
NEGRA

tipsa **b**

LA TUBERÍA FLEXIBLE SIN COMPLICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

“ HACE TIEMPO QUE
ME PASÉ A LA 32 ”

Hasta 200mt de profundidad

El único sistema garantizado
para la instalación de bombas
sumergibles



LA TUBERÍA FLEXIBLE SIN COMPLICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- **Solución ideal:** Tubería flexible diseñada específicamente para la instalación de bombas sumergibles de 4".
- **Autoportante:** no necesita elementos auxiliares de sujeción.
- **Continúa:** hasta 1.000 m de tubería flexible en una sola pieza.
- **Ligera:** 100 m de tubería flexible pesan sólo 27 kg (270 gr/m).
- **Ocupa poco espacio:** facilita el transporte y el almacenamiento.
- **Atóxica:** apropiada para el agua potable.
- **No le afecta la corrosión.**
- Impide la formación de incrustaciones calcáreas.
- Fabricada con **materiales de gran duración.**
- **Absorbe el golpe de ariete.**
- **Menor pérdida de carga.**
- **Caudal máx. recomendado:** 7.000 l/h.
Para mayores caudales, solicite Rylbrun Profesional (hasta 200.000 l/h.)

			
Gran facilidad de instalación	Altamente resistente	Racores originales	Sistema de racorado por expansión

DATOS TÉCNICOS	RYLBRUN 32 NEGRA
Características:	
<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro nominal, mm • Espesor aproximado de la pared, mm • Peso aproximado por metro, gr • Presión de rotura, kg/cm² • Límite de resistencia a la rotura por tracción, kg • Alargamiento en condiciones de trabajo % 	<p>32 2,2 270 80 3.450 ±1</p>
Prestaciones:	
<ul style="list-style-type: none"> • Condiciones normales de servicio • Profundidad máxima de la bomba, metros • Carga máxima en servicio continuo/ocasional, kg • Presión máxima en servicio continuo, kg/cm • Límite máximo de temperatura de servicio, °C • Gama pH admisible, pH 	<p>200 700/1000 20 50 4-9</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Depuración o tratamiento del pozo • Presentación en bobinas de 200, 500 y 600 metros 	<p>consultar sí</p>